



Auswahlhilfe – Führungswagen

Art.-Nr.	Einzel	Doppel	Durchgangs-	Gewinde-	Gewinde-	mit Vor-	Voll-	geclipst	um-	Hoch-
			bohrung	zapfen	bohrung	spannung	kunststoff		spritzt	temp.
NW-01-27	●		●					●		
NW-11-27	●		●						●	
NW-01-27-P	●		●			●		●		
NW-01-27-HT	●		●					●		●
NW-02-27	●			●				●		
NW-12-27	●			●					●	
NW-02-27-P	●			●		●		●		
NW-02-27-HT	●			●				●		●
NW-21-27-60-P	●		●			●	●			
NW-22-27-60-P	●			●		●	●			
NW-31-27-60-P	●		●			●	●			
NW-32-27-60-P	●			●		●	●			
NW-11-27-80		●	●						●	
NW-12-27-80		●		●					●	

Führungsschienen und -schlitten – Baugröße 27



Komplettsystem



Bestellschlüssel

Komplettsystem ► Seite 946

Typ

Größe

Optionen

NW - 01 - 27 - HT - LLY

drylin® N
Führungswagen

Schlittentyp

Schienenbreite

Hochtemperatur

Loslager in y-Richtung

Schlittentyp:

siehe Auswahlhilfe

Optionen:

P: Vorspannung

HT: Hochtemperatur

Loslager:

LLY: y-Richtung

LLZ: z-Richtung

LLYZ: yz-Richtung

Führungsschiene – Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	L max.	a	C4	C5: C6 min. max.	h	h1	K1 ⁷³⁾	ly [mm ⁴]	lz [mm ⁴]	Gewicht [g/m]
NS-01-27- <input type="text"/> ⁷²⁾	3.000	27	60	20 49,5	9	1,1	Ø4,5	6.524	588	290
NS-01-27-UNGEBOHRT- <input type="text"/> ⁷²⁾	3.000	27	–	– –	9	1,1	–	6.524	588	290
NS-01-27-AR- <input type="text"/> ⁷²⁾	3.000	27	60	20 49,5	9	1,1	Ø4,5	6.524	588	290

Führungswagen – Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	H ±0,35	A	C	C1	C2	H2	K ⁷³⁾	K3 ⁷⁴⁾	M ⁷⁵⁾	Sp	Dp	Gewicht [g]
NW-01-27	9,5	14,0	40	30	20	1,2	Ø4,5	–	–	–	–	10,8
NW-11-27	9,5	14,0	34	30	20	1,2	Ø4,5	–	–	–	–	10,8
NW-01-27-P	9,5	14,0	40	30	20	1,2	Ø4,5	–	–	–	–	10,8
NW-01-27-HT	9,5	14,0	40	30	20	1,2	Ø4,5	–	–	–	–	11,0
NW-02-27	9,5	14,0	40	30	20	–	–	M4	1,2	5,0	6,5	12,5
NW-12-27	9,5	14,0	34	30	20	–	–	M4	1,2	5,0	6,5	12,5
NW-02-27-P	9,5	14,0	40	30	20	–	–	M4	1,2	5,0	6,5	12,5
NW-02-27-HT	9,5	14,0	40	30	20	–	–	M4	–	5,0	6,5	13,0
NW-21-27-60-P	9,5	14,0	60	60	20	0,7	Ø4,5	–	–	–	–	9,0
NW-22-27-60-P	9,5	14,0	60	60	20	–	–	M4	1,2	5,0	6,5	12,0
NW-31-27-60-P	9,5	14,0	60	60	40	0,7	–	M4	–	–	–	9
NW-32-27-60-P	9,5	14,0	60	60	40	–	–	M4	1,2	5	6,5	12
NW-11-27-80	9,5	14,0	80	76	60	1,2	Ø4,5	–	–	–	–	25,0
NW-12-27-80	9,5	14,0	80	76	60	–	–	M4	1,2	5,0	6,5	25,0

⁷²⁾ bitte die gewünschte Länge in mm angeben, Standardbohrbild symmetrisch C5=C6

⁷³⁾ für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf (z.B. DIN 7984, DIN 6912, DIN 84, EN ISO 1707)

⁷⁴⁾ Metallgewinde ⁷⁵⁾ Max. Schrauben-Anzugsmomente



Alle Elemente können einzeln oder als montiertes System bestellt werden

NS-01-27-1500: Führungsschiene, Baugröße 27, Länge 1.500 mm

NW-02-27-P-LLY: Führungswagen mit Gewindezapfen, Baugröße 27, Vorspannung, Loslager in y-Richtung

NK-02-27-02-500-LLY: Komplettes System mit zwei geclipsten Führungsschlitten mit Gewindezapfen, Baugröße 27, Loslager in y-Richtung und 500 mm Führungsschiene mit Standard-Befestigungsbohrung